









Vuelift	CIRCOLARE Acrilico	CIRCOLARE+ Vetro	OTTAGONALE Acrilico	OTTAGONALE Vetro	OTTAGONALE+ Vetro	VUELIFT MINI Acrilico o Vetro
Fossa	102-305mm					76-102mm <sup>1</sup>
Opzione cabina ribassata <sup>2</sup>	●	—	●	●	●	—
<b>Configurazione</b>						
Tipo 1 (Accesso singolo)			●	●	●	●
Tipo 2 (Accessi opposti)			●	●	●	●
Tipo 3R (Accessi adiacenti)			●	●	●	—
Tipo 6 (Triplo accesso)			●	●	●	—
Tipo porta cabina	Automatica a soffietto					Manuale scorrevole
Area cabina	1,3mq	1,4mq	1,2mq	1,2mq	1,4mq	0,75mq
Altezza interna cabina	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	1981mm
Luce porta cabina	660mm +/- 13mm	686mm +/- 13mm	660mm +/- 13mm	660mm +/- 13mm	838mm +/- 13mm	762mm
Testata standard	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2438mm
Cabina ribassata <sup>3</sup>	1943mm	—	1943mm	1943mm	1943mm	—
Testata ridotta (cabina rib.) <sup>3</sup>	2438mm	—	2438mm	2489mm	2489mm	—
<b>Dimensioni Di Vano</b>						
Acrilico/vetro	1381mm	1483mm	1213x1213mm	1254x1254mm	1406x1406mm	1080mm
Spacco fossa/solai	1422mm	1502mm	1261x1261mm	1261x1261mm	1432x1432mm	1168mm
Anello porta/passerella	1473mm	1543mm	1305x1305mm	1305x1305mm	1473x1473mm	1111mm
Anello fossa/solai	1575mm	1654mm	1407x1407mm	1407x1407mm	1573x1573mm	1264mm
Dimensione interna cabina	1299mm	1350mm	1118x1070mm	1089x1073mm	1155x1254mm	1000mm
Portata	381kg	431kg	381kg	431kg	431kg	250kg
Velocità nominale	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s
Taglia motore	1,12KW	2,24KW	1,12KW	2,24KW	2,24KW	1,32KW
Quadro integrato (opzione)	●	—	●	—	—	—

### Per Tutti I Modelli Vuelift

Possibilità di rampa quando non è possibile avere la fossa. **Alimentazione:** 230V/50Hz monofase (30A) e 230V/50Hz monofase (15A) per illuminazione. La corsa massima è 16,7m e fino a 6 fermate.

<sup>1</sup> In caso di spazio abitabile sotto al vano, la fossa minima è 102mm.

<sup>2</sup> Altezza della porta 2032mm.

<sup>3</sup> Configurazione con cabina ribassata. Con quadro di manovra in testata, le porte a soffietto saranno manuali (opzione SLM completa). Con cabina ribassata e quadro di manovra in testata, le porte a soffietto saranno manuali.

Savaria si impegna a riportare informazioni corrette. Le specifiche e le opzioni sono soggette a variazione senza preavviso. ©2022 Savaria Corporation.